



فصل ششم

اطلاعات فنی

۱۶۸	شماره شناسایی خودرو (VIN)	۱۷۱	مشخصات جزییات	۱۷۲	هم ترازى چرخ ها
۱۶۹	مشخصات خودرو	۱۷۱	تجهيزات حفاظتی خودرو	۱۷۲	سوخت
۱۷۰	مشخصات موتور	۱۷۲	لاستیک و فشار باد لاستیک	۱۷۳	روغن ها و سوخت

❖ شماره شناسایی خودرو (VIN)

شماره شناسایی (شاسی) خودرو شما در چند نقطه نصب شده است:

❖ شماره شناسایی خودرو (VIN)



این شماره در گوشه بالای سمت چپ جلو داشبورد طرف راننده قرار گرفته است.

❖ پلاک اسم تایید شده (پلاک اسم)



این پلاک در قسمت پایینی ستون درب جلو سمت راست (بین دو درب) قرار گرفته و اطلاعاتی همچون شماره شناسایی خودرو (VIN)، شماره موتور، شماره شاسی، حجم موتور، تاریخ تولید خودرو و... بر روی آن حک شده است.

❖ شماره شناسایی زیر صندلی سرنشین جلو



این شماره روی قوطی شاسی افقی زیر صندلی سرنشین جلو حک شده است.

❖ شماره سریال موتور

شماره سریال موتور روی بلوک سیلندر موتور طرف لوله اگزوز نزدیک به گیج نشانگر سطح روغن حک شده است.



مشخصات خودرو

عنوان	مقدار		واحد
مدل	۶ MT	۲/۰ T	-
طول	۴۴۷۵	۴۴۷۵	میلی متر
عرض	۱۸۴۰	۱۸۴۰	میلی متر
ارتفاع	۱۶۷۰ / ۱۶۸۰ (با باربند)	۱۶۷۰ / ۱۶۸۰ (با باربند)	میلی متر
فاصله دو محور	۲۶۴۵	۲۶۴۵	میلی متر
عرض محور جلو	۱۵۹۰	۱۵۹۰	میلی متر
عرض محور عقب	۱۵۹۰	۱۵۹۰	میلی متر
حجم صندوق عقب	۵۰۵	۵۰۵	لیتر
وزن خالص	۱۵۰۵	۱۵۴۵	کیلوگرم
حداکثر وزن	۱۸۸۰	۱۹۲۰	کیلوگرم
بار وارده به محور	۱۰۱۰/۸۷۰	۱۱۵۲/۷۶۸	کیلوگرم

مشخصات موتور

عنوان	مقدار		واحد
مدل	۲/۰ T ۶MT	۲/۰ L ۵MT	-
مدل موتور	HFC۴GA۲/۱D	HFC۴GA۲.C	-
حداکثر توان خروجی	۱۱۸	۹۵	کیلووات
حداکثر توان	۱۳۰/۵۲۰۰	۱۰۰/۵۵۰۰	کیلووات بر دور در دقیقه
حداکثر گشتاور	۲۶۵/(۲۰۰۰~۴۰۰۰)	۱۸۰/(۳۰۰۰~۴۵۰۰)	نیوتون متر بر دور در دقیقه
قطر سیلندر×کورس	۸۵×۸۸	۸۵×۸۸	میلی متر
دور موتور در حالت درجا	۸۰۰±۳۰	۷۵۰±۳۰	دور در دقیقه
حجم موتور	۱۹۹۷	۱۹۹۷	میلی لیتر
سرعت حداکثر	۱۹۰	۱۸۰	کیلومتر بر ساعت
مصرف سوخت	۸	۸/۵	لیتر در ۱۰۰ کیلومتر

مشخصات جزئیات

عنوان	مقدار	واحد
زاویه ورود به شیب (Approach)	≥ 26	درجه
زاویه ترک شیب (Departure)	≥ 22	درجه
زاویه تابع شیب	≥ 19	درجه
حداقل فاصله از زمین	۲۱۰	میلی متر
حداکثر شیب روی	≥ 30	درصد
حداقل شعاع گردش	$\leq 5/5$	متر

تجهیزات حفاظتی خودرو

عنوان	پارامتر
مواد	پوشش سپر (PP+EPDM)
ساختار	احاطه پیرامونی
ابعاد	جلو) ۱۸۳۱ x ۶۹۷ x ۲/۸ (عقب) ۱۸۳۳ x ۶۳۶ x ۲/۸
شکل	به شکل U
اتصال	به وسیله پیچ

لاستیک و فشار باد لاستیک

لاستیک زاپاس	لاستیک اصلی	
۱۵۵/۹۰ R۱۶ ۱۱۰M ۲۲۵/۵۵ R۱۸	۲۱۵/۷۰ R۱۶ ۱۰۰S ۲۲۵/۶۰ R۱۷ ۹۹H ۲۲۵/۶۵ R۱۸ ۲۲۵/۵۵ R۱۸	مدل
۲۵۰±۱۰	۲۵۰±۱۰	فشار (کیلوپاسکال)

هم‌ترازی چرخ‌ها

چرخ عقب	چرخ جلو	عنوان	
۰/۲±۰/۲ درجه (۲/۴±۲/۴ میلی‌متر)	۰±۰/۲ درجه (۲/۴±۲/۴ میلی‌متر)	مجموع	تواین چرخ جلو
۰/۱±۰/۱ درجه (۱/۲±۱/۲ میلی‌متر)	۰±۰/۱ درجه (۱/۲±۱/۲ میلی‌متر)	تکی	
	۰/۵±۰/۱ درجه	۰/۵±۰/۱ درجه	کمبر چرخ
	-	۰/۵±۰/۲ درجه	زاویه کستر
	-	۰/۵±۰/۱۲/۹۱ درجه	کینگ پینگ

سوخت

۵۵ لیتر	ظرفیت مخزن سوخت
۴ یورو	استاندارد آلایندگی

روغن ها و سوخت

ظرفیت				درجه	عنوان
۱/۵T GDI ۶MT	۶DCT T ۲/۰	۵MT ۲/۰L	۶MT T ۲/۰	-	مدل
۵۵ لیتر	۵۵ لیتر	۵۵ لیتر	۵۵ لیتر	اکتان ۹۳ و بالاتر	بنزین بدون سرب
۷/۵ لیتر	۷/۵ لیتر	۷/۵ لیتر	۷/۵ لیتر	LongFan ۹# -۴۵°	مایع خنک کننده موتور
-	۷/۱ لیتر	-	-	Pentosin FFL-۲	روغن گیربکس اتوماتیک
۳ لیتر	-	۲/۱ لیتر	۳ لیتر	SAE ۷۵W/۹۰ GL-۴	روغن گیربکس معمولی
۴/۷ لیتر	۵/۵ لیتر	۴/۵ لیتر	۵/۵ لیتر	SAE ۵W/۳۰ SJ (۳۵- درجه سانتی گراد تا ۲۷ درجه سانتی گراد) SAE ۱۰W/۴۰ SJ (۲۴- درجه سانتی گراد تا ۳۸ درجه سانتی گراد) SAE ۱۰W/۳۰ SJ و بالاتر (۲۹- درجه سانتی گراد تا ۳۲ درجه سانتی گراد)	روغن موتور
۰/۴ لیتر	۰/۴ لیتر	۰/۴ لیتر	۰/۴ لیتر	DOT۴	روغن ترمز

