کیان باتری

مشخصات

مشخصات ذکر شده در جداول زیر جهت اطلاعات عمومی است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و جدیدتر به نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمائید.

سیال مبرد با استاندارد SAE J۶۳۹	R ۱۳۴ a
میزان شارژ	۴۸۰ ±۲۵ g

سیستم کولر (ابعاد میلیمتر)

مدل ٤ درب	
طول خودرو	۴۲۴۰
عرض خودرو	۱۶۸۰
ارتفاع بدون باربند	۱۴۲۰
فاصله مراکز چرخهای جلو	۱۴۳۰
فاصله مراکز چرخهای عقب	۱۴۳۵
حداقل فاصله تا زمین	۱۵۲

حیان باتری

وزن ها (کیلوگرم)

	موتور 1500^{cc} گیربکس معمولی	موتور 1500^{cc} گیربکس اتوماتیک
مدل استاندارد بدون بار	۱۰۴۰	۱۰۶۵
مدل استاندارد با بار	۱۴۱۵	۱۴۴۰

کیان باتری

چراغها

	لامپ مربوطه	توان مصرفی (وات)
چراغهای جلو	جلو	۶۰~۵۵
	راهنما	۲۱
	راهنمای تغییر مسیرجانبی	۵
	*مه شکن	۲۷
چراغهای عقب	استپ و صندوق عقب	۲۱ ~۵
	راهنمای عقب	۲۱
	دنده عقب	۲۱
	مه شکن	۲۱
	پلاک خودرو	۵
چراغهای داخل اتاق	داخل اتاق	۱۰
	داخل صندوق عقب	۵
	استپ های بالائی	۲۱

کیان باتری

سیستم انتقال قدرت

نوع دنده	نسبت دنده	
	گیربکس معمولی	گیربکس اتوماتیک
دنده ۱	۳/۴۱۷	۲/۸۰۰
دنده ۲	۱/۸۹۵	۱/۵۴۰
دنده ۳	۱/۲۹۶	۱/۰۰۰
دنده ۴	۰/۹۶۸	۰/۷۰۰
دنده ۵	۰/۷۸۰	—
دنده عقب	۳/۲۷۲	۲/۳۳۳

کیان باتری

موتور

مدل	(DOHC) 1500^{cc}
قطر سیلندر x کورس پیستون (میلیمتر)	۸۳/۴ x ۷۵/۵
حجم جابجایی سیلندرها (سی سی)	۱۴۹۳
نسبت تراکم	۹/۵ : ۱
ترتیب احتراق	۱-۳-۴-۲
دور موتور در دور آرام (RPM)	۷۵۰ ± ۵۰

کیان باتری

سیستم الکتریکی

موتور 1500^{cc} (DOHC)		
باطری		50D 20L MF 60AH
ولتاژ و شدت جریان دینام		۱۲ ولت و ۸۰ آمپر
استارت	گیربکس معمولی	۱۲ ولت ـ ۰/۸۵ کیلو وات
	گیربکس اتوماتیک	
شمع	فیلر دهانه شمع (میلی متر)	۰/۷ ~ ۰/۸
	نوع	BKR6ES-11

کیان باتری

ظرفیتها (لیتر)

موتور 1500^{cc} (DOHC)		
روغن موتور		۳/۴
مایع خنک کننده		۶/۰
روغن گیربکس	گیربکس معمولی	۲/۸
	گیربکس اتوماتیک	۵/۹
باک بنزین		۴۵

کیان باتری

فشار باد لاستیک		Kgf/cm², bar (psi)
عقب	جلو	اندازه لاستیک
۲/٤ (۳۵)	۲/٤ (۳۵)	۱۵۵/۸۰ R۱۳ ۷۹T
۲/۳ (۳۳)	۲/۳ (۳۳)	۱۷۵/۷۰ R۱۳ ۸۲T
۲/۳ (۳۳)	۲/۳ (۳۳)	۱۷۵/۶۵ R۱٤ ۸۲T
تنظیم باد لاستیک باید مطابق جدول بالا باشد.		

لاستیکها

کیان باتری